



呼び径	d	フ ラ ン ジ								a	b	φ	H	A
		D	g	C	t	f	n	h						
75	75	211	125	168	22	3	4	19	10	20	110	310	230	
100	100	238	152	195	22	3	4	19	11	21	110	371	265	
150	150	290	204	247	23	3	6	19	12	23	125	436	355	

塗装仕様 内面：エポキシ樹脂粉体塗装 JWVA G112
 外面：水道用合成樹脂塗料塗装 JWVA K139

試験圧力
 耐圧：1.72MPa
 [17.5kgf/cm²]
 漏れ：0.74MPa
 [7.5kgf/cm²]

16	六角ナット	SUS304	3	
15	特殊六角ボルト	SUS304	6	
14	Oリング	NBR	1	
12	小空気弁座押さえ	ポリプロピレン	1	
11	ふたプッシュ	CAC406	1	
8	弁箱	FCD450-10	1	
7	フロート弁体	エポナイト	1	
6	小空気弁座	SBR	1	
5	案内	ABS	1	又は CAC406
4	遊動弁体	ポリプロピレン	1	
3	大空気弁座	NBR	1	
2	ふた	FCD450-10	1	
1	カバー	FCD450-10	1	
符号	部 品 名 称	材 質	個 数	適 用