

# 製品標準価格表

## カムレバーロック式急速空気弁 φ25

### カマンエアφ25 0.75MPa仕様



A165型

#### カムレバーロック式急速空気弁25mm フランジ一体型

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエア A165フランジ一体型	A165型	φ25規格値	165mm	86,600	11Kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、39,800円加算してください。低圧仕様(0.05Mpa)は、17,000円アップになります。  
※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。

#### フランジ一体型 レバー式副弁セット

レバーボール式補修弁がセットされています。GF型は7,000円アップになります

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエアA165+副弁100Hセット	AS265型	φ25規格値	265mm	168,100	25kg
		カマンエアA165+副弁150Hセット	AS315型		315mm	173,600	27kg
		カマンエアA165+副弁200Hセット	AS365型		365mm	182,600	30kg

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。



#### フランジ一体型 キャップ式副弁セット

キャップボール式補修弁がセットされています。GF型は7,000円アップになります

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準のRFパッキンを使用しています。LSPパッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエアA165+副弁100Hセット	ASC265型	φ25規格値	265mm	197,600	27kg
		カマンエアA165+副弁150Hセット	ASC315型		315mm	201,600	29kg
		カマンエアA165+副弁200Hセット	ASC365型		365mm	211,100	32kg

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。



#### カムレバーロック式急速空気弁 コック付

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエア コック付 φ75乙フランジ付	A260型F75	φ25規格値	260mm	92,400	14kg
50	0.75MPa	カマンエア コック付 φ50乙フランジ付	A260型F50			103,000	11kg
----		カマンエア コック付 ねじ込み型	A260K型			83,500	8Kg
----		カマンエア 本体のみ	A260N型			78,500	7Kg

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。



●オプションの「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。従来型のカムレバーロック式空気弁設置箇所にも、簡単に取り付け出来ます。

ANIキット付の価格はカムレバーロック式急速空気弁A165型と同価格です。

●「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の間に

“NI”を入れます。(例)A165→ANI165 AS265→ASNI265



ANIキット(逆流防止キット)

# 製品標準価格表

ロックサスペッキン

## LSP 型フランジ結合補強具付 (水協合格品) (フランジ RF・GF 兼用タイプ)

カムレバーロック式急速空気弁 φ25

**カマンエアφ25 0.75MPa仕様**



LSP



A165 型

- 独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」は消火栓、補修弁等の縦管フランジ部を補強する製品です。
- オプションの「ANI (逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。  
ANI キット付の価格はカムレバーロック式急速空気弁A165 型と同価格です。
- 「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の間に“NI”を入れます。(例)A165→ANI165 AS265→ASNI265



ANI キット(逆流防止キット)

カムレバーロック式急速空気弁25mm

フランジ一体型 LSP 付 (LSP フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 1セット付)

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエアA165フランジ一体型 LSP付	A165LS型	φ 25規格値	165mm	88,600	11kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、39,800 円加算してください。低圧仕様は、17,000 円アップになります。  
※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。

フランジ一体型 レバー式副弁セット (LSP フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 2セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエアA165+副弁100H セット LSP付	AS265LS型	φ 25規格値	265mm	172,100	25kg
		カマンエアA165+副弁150H セット LSP付	AS315LS型		315mm	177,600	27kg
		カマンエアA165+副弁200H セット LSP付	AS365LS型		365mm	186,600	30kg

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。

GF 型は 7,000 円アップになります



フランジ一体型 キャップ式副弁セット(LSP フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 2セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエアA165+副弁100H セット LSP付	ASC265 LS型	φ 25規格値	265mm	201,600	27kg
		カマンエアA165+副弁150H セット LSP付	ASC315 LS型		315mm	205,600	29kg
		カマンエアA165+副弁200H セット LSP付	ASC365 LS型		365mm	215,100	32kg

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。

GF 型は 7,000 円アップになります



カムレバーロック式急速空気弁

コック付(LSP フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 1セット付)

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエア A260F型 φ 75乙フランジ付 LSP付	A260F75LS型	φ 25規格値	260mm	94,400	14kg

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。



# 製品標準価格表

## カムレバーロック式急速空気弁 φ25

### カマンエアφ25 1.0MPa仕様



A165-10K 型

●オプションの「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。従来型のカムレバーロック式空気弁設置箇所にも、簡単に取り付け出来ます。  
ANI キット付の価格はカムレバーロック式急速空気弁A165 型と同価格です。

●「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の間に“NI”を入れます。  
(例) A165-10K→ANI165-10K AS265-10K→ASNI265-10K



ANI キット(逆流防止キット)

#### カムレバーロック式急速空気弁25mm

#### フランジ一体型

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエア A165-10Kフランジ一体型	A165-10K型	φ 25規格値	165mm	115,600	11Kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、39,800 円加算してください。

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。

#### フランジ一体型 レバー式副弁セット ※補修弁は GF 型になります

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエアA165-10K+副弁100H セット	AS265-10K型	φ 25 規格値	265mm	232,600	25kg
		カマンエアA165-10K+副弁150H セット	AS315-10K型		315mm	236,100	27kg
		カマンエアA165-10K+副弁200H セット	AS365-10K型		365mm	245,100	30kg

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。

#### フランジ一体型 キャップ式副弁セット キャップボール式補修弁がセットされています。 ※補修弁は GF 型になります

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエアA165-10K+副弁100H セット	ASC265-10K型	φ 25 規格値	265mm	265,100	27kg
		カマンエアA165-10K+副弁150H セット	ASC315-10K型		315mm	275,100	29kg
		カマンエアA165-10K+副弁200H セット	ASC365-10K型		365mm	283,600	32kg

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。

# 製品標準価格表

ロックサスペン

## LSP 型フランジ結合補強具付(水協合格品) (フランジ RF・GF 兼用タイプ)

### カムレバーロック式急速空気弁 φ25

## カマンエア φ25 1.0MPa 仕様



A165-10K 型

- 独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」は消火栓、補修弁等の縦管フランジ部を補強する製品です。
- オプションの「ANI (逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。  
ANIキット付の価格はカムレバーロック式急速空気弁A165型と同価格です。
- 「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の間に“NI”を入れます。  
(例) A165-10KLS→ANI165-10KLS  
AS265-10KLS→ASNI265-10KLS



ANI キット(逆流防止キット)

### カムレバーロック式急速空気弁25mm

#### フランジ一体型(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 1セット付)

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエア A165-10Kフランジ一体型 LSP付	A165-10KLS型	φ 25規格値	165mm	121,600	11kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、39,800 円加算してください。

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。

#### フランジ一体型 レバー式副弁セット(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 2セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエアA165-10K+副弁100H セット LSP付	AS265-10KLS型	φ 25 規格値	265mm	244,600	25kg
		カマンエアA165-10K+副弁150H セット LSP付	AS315-10KLS型		315mm	248,100	27kg
		カマンエアA165-10K+副弁200H セット LSP付	AS365-10KLS型		365mm	257,100	30kg

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。

※補修弁は GF 型になります

#### フランジ一体型 キャップ式副弁セット(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 2セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエアA165-10K+副弁100H セット LSP付	ASC265-10KLS型	φ 25 規格値	265mm	277,100	27kg
		カマンエアA165-10K+副弁150H セット LSP付	ASC315-10KLS型		315mm	287,100	29kg
		カマンエアA165-10K+副弁200H セット LSP付	ASC365-10KLS型		365mm	295,600	32kg

※ 「ANI(逆流防止キット)」付も同価格です。

※補修弁は GF 型になります



# 製品標準価格表

## カムレバーロック式急速空気弁 φ25

寒冷地 0.75MPa 仕様 (凍結破損防止型)



F250 型

- 「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。
- 「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の頭に“ANI”を入れます。(例)F250→ANI-F250



ANI (逆流防止キット)

### カムレバーロック式急速空気弁寒冷地仕様 (凍結破損防止型) 25mm

#### フランジ一体型

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエア寒冷地仕様 F250 型	F250型	φ 25規格値	250mm	130,000	14kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、39,800 円加算してください。低圧仕様は、17,000 円アップになります。

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

### カマンエア寒冷地仕様 レバー式副弁セット レバーボール式補修弁がセットされています。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	カマンエア 寒冷地仕様F250 +副弁100H セット	F350型	φ 25	350mm	211,500	28kg
	カマンエア 寒冷地仕様F250 +副弁150H セット	F400型		400mm	217,000	30kg

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

GF 型は 7,000 円アップになります。

### カマンエア寒冷地仕様 キャップ式副弁セット キャップボール式補修弁がセットされています。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	カマンエア 寒冷地仕様F250 +副弁100H セット	FC350型	φ 25	350mm	241,000	30kg
	カマンエア 寒冷地仕様F250 +副弁150H セット	FC400型		400mm	245,000	32kg

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

GF 型は 7,000 円アップになります。

# 製品標準価格表

ロックサスペッキン  
**LSP 型フランジ結合補強具付(水協合格品)** (フランジ RF・GF 兼用タイプ)

## カムレバーロック式急速空気弁 φ25 寒冷地 0.75MPa 仕様 (凍結破損防止型)



LSP



F250 型

- 独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」は消火栓、補修弁等の縦管フランジ部を補強する製品です
- 「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。
- 「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の頭に“ANI”を入れます。(例)F250LS→ANI-F250LS



ANI (逆流防止キット)

### カムレバーロック式急速空気弁寒冷地仕様 (凍結破損防止型)25mm

フランジ一体型(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 1セット付)

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエア寒冷地仕様 F250型 LSP付	F250LS型	φ 25規格値	250mm	132,000	14kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、39,800 円加算してください。低圧仕様は、17,000 円アップになります。

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

### カマンエア寒冷地仕様 レバー式副弁セット(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 2セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエア 寒冷地仕様F250 +副弁100H セット LSP付	F350LS型	φ 25 規格値	350mm	215,500	28kg
		カマンエア 寒冷地仕様F250 +副弁150H セット LSP付	F400LS型		400mm	221,000	30kg
		カマンエア 寒冷地仕様F250 +副弁200H セット LSP付	F450LS型		450mm	230,000	33kg

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

GF 型は 7,000 円アップになります

### カマンエア寒冷地仕様 キャップ式副弁セット(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 2セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエア 寒冷地仕様F250 +副弁100H セット LSP付	FC350 LS型	φ 25 規格値	350mm	245,000	30kg
		カマンエア 寒冷地仕様F250 +副弁150H セット LSP付	FC400 LS型		400mm	249,000	32kg
		カマンエア 寒冷地仕様F250 +副弁200H セット LSP付	FC450 LS型		450mm	258,500	35kg

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

GF 型は 7,000 円アップになります

# 製品標準価格表

## カムレバーロック式急速空気弁 $\phi 25$ 寒冷地 1.0MPa 仕様 (凍結破損防止型)



F250-10K 型

- 「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。
- 「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の頭に“ANI”を入れます。 (例)F250-10K→ANI-F250-10K



ANI (逆流防止キット)

### カムレバーロック式急速空気弁寒冷地仕様 (凍結破損防止型)25mm カマンエア寒冷地仕様 フランジー体型

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエア寒冷地仕様F250-10K型	F250-10K型	$\phi 25$ 規格値	250mm	150,000	14kg

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

### カマンエア寒冷地仕様 レバー式副弁セット

GF 型のレバーボール式補修弁がセットされています。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	カマンエア寒冷地仕様F250-10K +副弁100H セット	F350-10K型	$\phi 25$ 規格値	350mm	267,000	28kg
	カマンエア寒冷地F250-10K +副弁150H セット	F400-10K型		400mm	270,500	30kg

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

### カマンエア寒冷地仕様 キャップ式副弁セット

GF 型のキャップボール式補修弁がセットされています。

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	カマンエア寒冷地F250-10K +副弁100H セット	FC350-10K型	$\phi 25$ 規格値	350mm	299,500	30kg
	カマンエア寒冷地F250-10K +副弁150H セット	FC400-10K型		400mm	309,500	32kg

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

# 製品標準価格表

ロックサスペッキン

**LSP 型フランジ結合補強具付(水協合格品)** (フランジ RF・GF 兼用タイプ)

## カムレバーロック式急速空気弁 φ25

寒冷地 1.0MPa 仕様 (凍結破損防止型)



F250-10K 型



LSP

- 独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」は消火栓、補修弁等の縦管フランジ部を補強する製品です
- 「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。
- 「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の頭に“ANI”を入れます。(例)F250LS→ANI-F250LS



ANI I (逆流防止キット)

### カムレバーロック式急速空気弁寒冷地仕様 (凍結破損防止型) 25mm

カマンエア寒冷地仕様フランジ一体型(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 1セット付)

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエア寒冷地仕様F250-10K型 LSP付	F250-10K LS型	φ 25規格値	250mm	156,000	14kg

※「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

### カマンエア寒冷地仕様 レバー式副弁セット(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品)2 セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエア寒冷地仕様F250-10K型 +副弁100H セット LSP付	F350-10KLS型	φ 25規格値	350mm	279,000	28Kg
		カマンエア寒冷地仕様F250-10K型 +副弁150H セット LSP付	F400-10KLS型		400mm	282,500	30Kg

※「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

※補修弁は GF 型になります。

### カマンエア寒冷地仕様 キャップ式副弁セット(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 2 セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエア寒冷地仕様F250-10K型 +副弁100H セット LSP付	FC350-10KLS型	φ 25規格値	350mm	311,500	30Kg
		カマンエア寒冷地仕様F250-10K型 +副弁150H セット LSP付	FC400-10KLS型		400mm	321,500	32Kg

※「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

※補修弁は GF 型になります。



# 製品標準価格表

## カムレバーロック式急速空気弁 φ75

### カマンエアφ75 0.75Mpa仕様



A75-247 型

●オプションの「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。従来型のカムレバーロック式空気弁設置箇所にも、簡単に取り付け出来ます。

※「ANI (逆流防止キット)」付は 7,000 円アップになります。

●「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の間に“NI”を入れます。

(例)A75-247→ANI75-247 AS75-347→ASNI75-347



ANI (逆流防止キット)

#### カムレバーロック式急速空気弁75mm フランジ一体型

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエア A75-247型	A75-247型	φ 75規格値	247mm	126,000	約20kg
100		カマンエア A75-247-100型※	A75-247-100型		247mm	165,000	約21kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、49,800 円加算してください。 低圧仕様(0.05Mpa)は、22,000 円アップになります。

※ 100 フランジ仕様ですが多量排気量はφ75 規格です。

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 7,000 円アップになります。

#### フランジ一体型 レバー式副弁セット レバーボール式補修弁がセットされています。 GF 型は 7,000 円アップになります

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	カマンエアA75-247+副弁100H セット	AS75-347型	φ 75 規格値	347mm	207,500	34kg
	カマンエアA75-247+副弁150H セット	AS75-397型		397mm	213,000	36kg
	カマンエアA75-247+副弁200H セット	AS75-447型		447mm	222,000	39kg



※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 7,000 円アップになります。

#### フランジ一体型 キャップ式副弁セット キャップ式補修弁がセットされています。 GF 型は 7,000 円アップになります

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	カマンエアA75-247+副弁100H セット	ASC75-347型	φ 75 規格値	347mm	237,000	36kg
	カマンエアA75-247+副弁150H セット	ASC75-397型		397mm	241,000	38kg
	カマンエアA75-247+副弁200H セット	ASC75-447型		447mm	250,500	41kg



※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 7,000 円アップになります。

# 製品標準価格表

ロックサスペン

## LSP 型フランジ結合補強具付(水協合格品) (フランジ RF・GF 兼用タイプ)

### カムレバーロック式急速空気弁 φ75

## カマンエアφ75 0.75Mpa 仕様



LSP



A75-247 型

- 独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」は消火栓、補修弁等の縦管フランジ部を補強する製品です。
- 空気弁は設置角度 10° まで傾けても正常に作動します。
- オプションの「ANI (逆流防止キット)」を取付けることで急速空気弁の濁水逆流防止が可能です。  
※「ANI (逆流防止キット)」付は 7,000 円アップになります。
- 「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の間に“NI”を入れます。  
(例)A75-247LS→ANI75-247LS AS75-347LS→ASNI75-347LS



ANI (逆流防止キット)

### カムレバーロック式急速空気弁75mm

#### フランジ一体型(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 1セット付)

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエア A75-247型 LSP付	A75-247LS型	φ 75規格値	247mm	128,000	約20kg
100		カマンエア A75-247-100型 LSP付※	A75-247-100 LS型		247mm	171,000	約21Kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、49,800 円加算してください。低圧仕様は、22,000 円アップになります。

※ 100 フランジ仕様ですが多量排気量はφ75 規格です。

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 7,000 円アップになります。

#### フランジ一体型 レバー式副弁セット(LSP 型フランジ結合補強具(RF・GF 兼用タイプ水協合格品) 2セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエアA75-247 +副弁100H セット LSP付	AS75- 347LS型	φ 75規格値	347mm	211,500	34kg
		カマンエアA75-247+副弁150H セット LSP付	AS75- 397LS型		397mm	217,000	36kg
		カマンエアA75-247+副弁200H セット LSP付	AS75- 447LS型		447mm	226,000	39kg

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 7,000 円アップになります。

GF 型は 7,000 円アップになります



#### フランジ一体型 キャップ式副弁セット(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 2セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	0.75MPa	カマンエアA75-247+副弁100H セット LSP付	ASC75- 347LS型	φ 75規格値	347mm	241,000	36kg
		カマンエアA75-247+副弁150H セット LSP付	ASC75- 397LS型		397mm	245,000	38kg
		カマンエアA75-247+副弁200H セット LSP付	ASC75- 447LS型		447mm	254,500	41kg

※ 「ANI (逆流防止キット)」付は 7,000 円アップになります。

GF 型は 7,000 円アップになります

