

製品標準価格表

カムレバーロック式急速空気弁 φ75

カマンエアφ75 1.0MPa仕様



A75-268-10K 型

カムレバーロック式急速空気弁75mm フランジ一体型

- 作動チェック弁で空気弁を分解することなく簡単に空気弁の作動確認が出来るようになりました。
- 空気弁は設置角度 10° まで傾けても正常に作動します。

補修弁と組み合わせる場合は弊社補修弁セットを推奨いたします。

他社の補修弁と組み合わせの場合は、空気弁と補修弁の接合部のスタッドボルトは標準のゴムパッキン時は M16x60 で、LSP 使用時は M16x65 を使用ください。干渉の恐れがあります。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエア A75-268-10K型	A75-268-10K型	φ 75規格値	268mm	141,000	約20kg
100	1.0MPa	カマンエア A75-268-100-10K型※	A75-268-100-10K型	φ 75規格値	268mm	174,000	約21kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、52,800 円加算してください。

フランジ一体型 レバー式副弁セット レバーボール式補修弁がセットされています。 GF 型補修弁になります

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	カマンエアA75-268-10K+副弁100H セット	AS75-368-10K型	φ 75 規格値	368mm	258,000	34kg
	カマンエアA75-268-10K+副弁150H セット	AS75-418-10K型		418mm	261,500	36kg
	カマンエアA75-268-10K+副弁200H セット	AS75-468-10K型		468mm	270,500	39kg



フランジ一体型 キャップ式副弁セット キャップ式補修弁がセットされています。 GF 型補修弁になります

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	カマンエアA75-268-10K+副弁100H セット	ASC75-368-10K型	φ 75 規格値	368mm	290,500	36kg
	カマンエアA75-268-10K+副弁150H セット	ASC75-418-10K型		418mm	300,500	38kg
	カマンエアA75-268-10K+副弁200H セット	ASC75-468-10K型		468mm	309,000	41kg



製品標準価格表

ロックサスペン
LSP 型フランジ結合補強具付(水協合格品) (フランジ RF・GF 兼用タイプ)

カムレバーロック式急速空気弁 φ75

カマンエアφ75 1.0MPa仕様



A75-268-10K 型

- 独自開発の「LSP型フランジ結合補強具(水協合格品)」は 消火栓、補修弁等の縦管フランジ部を補強する製品です。
- 作動チェック弁で空気弁を分解することなく簡単に空気弁の作動確認が出来るようになりました。
- 空気弁は設置角度 10° まで傾けても正常に作動します。

補修弁と組み合わせる場合は弊社補修弁セットを推奨いたします。

他社の補修弁と組み合わせの場合は、空気弁と補修弁の接合部のスタッドボルトは標準のゴムパッキン時は M16x60 で、LSP 使用時は M16x65 を使用ください。干渉の恐れがあります。

カムレバーロック式急速空気弁75mm

フランジ一体型 (LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 1セット付)

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.0MPa	カマンエア A75-268-10K型 LSP付	A75-268-10K LS型	φ 75 規格値	268mm	147,000	約20kg
100		カマンエア A75-268-100型 LSP付※	A75-268-100 10K LS型		268mm	184,000	約21kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、52,800 円加算してください。

フランジ一体型 レバー式副弁セット(LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 2セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	カマンエアA75-268-10K +副弁100H セット LSP付	AS75-368-10K LS型	φ 75 規格値	368mm	270,000	34kg
	カマンエアA75-268-10K +副弁150H セット LSP付	AS75-418-10K LS型		418mm	273,500	36kg
	カマンエアA75-268-10K +副弁200H セット LSP付	AS75-468-10K LS型		468mm	282,500	39kg

※レバー式補修弁がセットされています。 GF 型補修弁になります



フランジ一体型 キャップ式副弁セット (LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 2セット付)

※ 空気弁部と補修弁部の接合部は標準の GF1号パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

フランジ径	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	カマンエアA75-268-10K +副弁100H セット LSP付	ASC75-368-10K LS型	φ 75 規格値	368mm	302,500	36kg
	カマンエアA75-268-10K +副弁150H セット LSP付	ASC75-418-10K LS型		418mm	312,500	38kg
	カマンエアA75-268-10K +副弁200H セット LSP付	ASC75-468-10K LS型		468mm	321,000	41kg

※キャップ式補修弁がセットされています。 GF 型補修弁になります



製品標準価格表

カムレバーロック式急速空気弁 φ75

カマンエアφ75 1.6MPa仕様



A75-268-16K 型

カムレバーロック式急速空気弁75mm
フランジ一体型

- 作動チェック弁で空気弁を分解することなく簡単に空気弁の作動確認が出来るようになりました。
- 空気弁は設置角度 10° まで傾けても正常に作動します。

補修弁と組み合わせる場合は弊社補修弁セットを推奨いたします。

他社の補修弁と組み合わせの場合は、空気弁と補修弁の接合部のスタッドボルトは標準のゴムパッキン時は M20x60 で、LSP 使用時は M20x65 を使用ください。干渉の恐れがあります。

フランジ径	呼び圧力	品名	型番	多量排気量	高さ	標準価格	参考重量
75	1.6MPa	カマンエア A75-268-16K型	A75-268-16K型	φ 75規格値	268mm	150,000	約20kg

※ 空気弁用町野口金付(オプション)の場合は、52,800 円加算してください。

製品標準価格表

カマンエア用オプション

空気弁用町野口金

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	空気弁用町野口金25mm用	CAC/SUS製	118mm	39,800
65A	空気弁用町野口金75mm用	CAC/SUS製	130mm	49,800
65A	空気弁用町野口金75mm10K/16K用	CAC/SUS製	140mm	52,800



空気弁用町野口金 25 mm用



空気弁用町野口金 75 mm用



空気弁用町野口金 75 mm 10K/16K 用

アングルバルブ町野メス付

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	アングルバルブ町野メス付90°	CAC製	250mm	42,000
65A	ストレートバルブ町野メス付180°	CAC製	250mm	53,000

注意:アングルバルブ取り外し時は補修弁を閉め、バルブを開いて残圧を抜いてから町野金具の操作をして下さい。



アングルバルブ町野メス付 90°



ストレートバルブ町野メス付 180°

スタンドパイプ

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	スタンドパイプストレート	アルミ製	700mm	19,000
65A	スタンドパイプストレート(引揚式)		700mm	36,000
65A	スタンドパイプ90° (引揚式)		700mm	36,000

注意:スタンドパイプ取り外し時は補修弁を閉め、バルブを開いて残圧を抜いてから町野金具の操作をして下さい。

ストレート



引揚式ストレート



引揚式 90°



防寒カバー

サイズ	品名	材質	高さ	定価
	防寒カバー-A165型用	ステンレス製	200mm	38,500
	防寒カバー-A260型用	ステンレス製	330mm	38,500
	防寒カバー-A75-247型用	ステンレス製	296mm	63,800
	防寒カバー-A75-247-100型用	ステンレス製	296mm	70,500
	防寒カバー-A75-268型10K/16K用	ステンレス製	339mm	96,800



防寒カバー-A165 用



防寒カバー-A260 用

製品標準価格表

カマンエア用オプション

簡易止水圧力測定器

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	簡易止水圧力計	アルミ製	120mm	20,000



簡易止水圧力計

簡易応急給水口

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	簡易応急給水栓	CAC製	220mm	33,000



簡易応急給水栓

食品衛生法適合給水専用ホース

サイズ	品名	金具材質	長さ	定価
65A	クリーンロー給水ホース	AC製	5m	24,000
	クリーンロー給水ホース	AC製	10m	31,000
	クリーンロー給水ホース	AC製	20m	46,000



給水ホース 65A (食品衛生法適合)

※ 納期は受注後、約1ヶ月掛かります。詳しくは営業担当にご確認下さい。

簡易管内調査レンズ (開発中 発売未定)

サイズ	品名	材質	高さ	定価
65A	簡易管内調査レンズ	CAC製	未定	69,000



プロトタイプ

ANI(逆流防止)キット

サイズ	品名	材質	高さ	定価
φ 25	A165/A260用ANIキット	ポリプロピレン	32mm	3,000
φ 25	F250用ANIキット	ポリプロピレン	23mm	3,000
φ 75	A75-247用ANIキット	ポリプロピレン	28mm	7,000
φ 75	AHD用ANIキット	ポリプロピレン	25mm	3,000



ANI キット A165/A260 用



ANI キット F250 用



ANI キット AHD 用



ANI キット A75-247 用

製品標準価格表

作動確認付排気弁 (標準仕様φ25)

シンエもん本体価格表 (コックは含まれません)

シンエもん

C200型



型番	呼び径	品名	高さ	標準価格
C200型	φ25	シンエもんC200型 標準仕様	200	41,000
C250型	φ25	シンエもんC250型 寒冷地仕様	250	80,000

※ コック付き(25mm、20mm、13mm)の場合は、本体 + 8,000円UPになります。

コック無し(20mm、13mm)の場合は、本体 + 4,000円UPになります。

※ φ50mmコック用の場合は、本体 + 18,000円UP(レジャーサー)になります。

※ シンエもん10K仕様は、本体 + 20,000円UPになります。

※ 寒冷地仕様C250型は、凍結破損防止機能+防寒カバー7.5K仕様になります。コックは含まれません。

※ ステンレス製(寒冷地対応)コック付き(25mm、20mm、13mm)は、22,000円UPになります。納期はご注文後約2週間かかります。

シンエもんオプションアタッチメント



シンエもん用防寒カバー
(写真はC250型です)



360°回転式アングルバルブ 25A



給水ホース 25A



簡易水圧計 25A

オプション価格表

型番	オプション品名	標準価格
CHC-7.5	シンエもん用防寒カバー7.5K用	23,000
CHC-10	シンエもん用防寒カバー10K用	35,000
	360°回転式アングルバルブ25A	23,000
	簡易水圧計 25A	20,000
	給水ホース 25A 長さ20m	17,000
	給水ホース 25A 長さ10m	17,000

(3万円以下のご注文は別途運賃が必要です)

シンエもん「らくらくユニット」価格表 (サドル分水栓用にはサドル分水栓は含まれておりません。別途ご用意下さい)

注文生産品

注) シンエもん「らくらくユニット」は注文生産品です。納品は御受注後、約7~10日かかります。受注生産品のためご返品はお受けいたしかねますのでご了承くださいませ。

※ 埋設深度対応表らくらくユニット寸法は目安です。サドル分水栓用コックはφ25・φ50用のみです。(サドル分水栓のタイプ、T字管の立上り寸法の違いにより当てはまらない場合も有ります)

※ 寒冷地仕様は 39,000円、寒冷地仕様ステンレスコック付は 53,000円、10K仕様は 20,000円UPになります。



サドル分水栓用ユニット

型番	らくらくユニット寸法	埋設深度	標準価格
C200S25/600	約320mm	600mm	61,000
C200S25/700	約420mm	700mm	68,000
C200S25/750	約470mm	750mm	69,000
C200S25/800	約530mm	800mm	70,000
C200S25/850	約580mm	850mm	72,000
C200S25/900	約630mm	900mm	72,000
C200S25/950	約680mm	950mm	72,000
C200S25/1000	約730mm	1000mm	72,000

型番	らくらくユニット寸法	埋設深度	標準価格
C200S50/600	約330mm	600mm	80,000
C200S50/700	約390mm	700mm	81,000
C200S50/750	約440mm	750mm	82,000
C200S50/800	約490mm	800mm	83,000
C200S50/850	約540mm	850mm	84,000
C200S50/900	約590mm	900mm	84,000
C200S50/950	約640mm	950mm	84,000
C200S50/1000	約690mm	1000mm	84,000



フランジ用ユニット

φ75フランジ用			
型番	らくらくユニット寸法	埋設深度	標準価格
C200F75/600	約310mm	600mm	64,000
C200F75/700	約410mm	700mm	68,000
C200F75/750	約460mm	750mm	69,000
C200F75/800	約510mm	800mm	70,000
C200F75/850	約560mm	850mm	72,000
C200F75/900	約610mm	900mm	72,000
C200F75/950	約660mm	950mm	72,000
C200F75/1000	約710mm	1000mm	72,000

φ50フランジ用			
型番	らくらくユニット寸法	埋設深度	標準価格
C200F50/600	約310mm	600mm	75,000
C200F50/700	約410mm	700mm	76,000
C200F50/750	約460mm	750mm	77,000
C200F50/800	約510mm	800mm	78,000
C200F50/850	約560mm	850mm	79,000
C200F50/900	約610mm	900mm	79,000
C200F50/950	約660mm	950mm	79,000
C200F50/1000	約710mm	1000mm	79,000

新商品

この商品は地元消防団様からのご意見で開発いたしました。

消火活動後の消火栓 BOX の回りは放水でかなり濡れています。

その状態で、消火栓口に差し込んだ消火ホースや、引上げ式で無いスタンドパイプの取り外しを行う時には膝をついたり、腹ばいになったりしなければならず大変苦勞されています。

この新商品は BOX の地上あたりに立ち上がったL型スタンドを持ち上げる事により、消防ホースやスタンドパイプがスムーズに脱着出来ます。

また、ポンプ車の吸管口ホースの脱着にも対応しています。

1、町野 LL 型地下式消火栓 外観



2、町野式口金に差し込む



3、L型スタンドが上がる



4、L型スタンドを両手で持つ



5、L型スタンドを引上げる



6、口金から差込口が外れる



新商品

せのびくん シリーズ

製品標準価格表

水道用地下式消火栓 浅埋対応 町野 LL 型 (単口)

S255 町野 LL 型 単口 内外面粉体塗装 (JWWA B 103 準拠品)



浅層埋設に対応した単口消火栓です。(全高 255mm)
 塗装は内外面粉体塗装を標準仕様とし、弁棒の径も従来品より 2mm 太くし、ダストシールを採用する等、耐久性が大幅に向上しております。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	0.75MPa	せのびくん S255型	S255 町野LL型	255mm	単口	84,700	21Kg

NI 形水道用地下式消火栓排気弁付 町野 LL 型(単口)

S255Air 町野 LL 型 単口 内外面粉体塗装 (JWWA B 103 準拠品)



浅埋型消火栓に簡易空気弁「排気弁」を付け、管路に設置する空気弁の補助的役割を消火栓に持たせました。

この排気弁は傾斜角度20度でも漏れることなく作動しますので設置角度を考慮せずに施工が容易に出来ます。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	0.75MPa	せのびくん S255Air型	S255Air 町野LL型	255mm	単口	89,800	22kg

空気弁内蔵型消火栓 町野 LL 型(単口)

水道用地下式消火栓急速空気弁内蔵型

空消ドルフィン AHD 町野 LL 型 単口 内外面粉体塗装 (JWWA B 103 準拠品)



- 「ANI(逆流防止キット)」を取付けることで空気弁内蔵型消火栓の濁水逆流防止が可能です。
- 「ANI(逆流防止キット)」付の品番は標準品番の頭に「ANI」を入れます。(例)AHD→ANI-AHD



ANI (逆流防止キット)

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	0.75MPa	せのびくん 空消ドルフィンAHD型	AHD 町野LL型	330mm	単口	192,500	26Kg

※「ANI (逆流防止キット)」付は 3,000 円アップになります。

製品標準価格表

水道用地下式消火栓 浅埋対応型 (単口)

S255 型 単口 内外面粉体塗装 (JWWA B 103 準拠品)



S255 型

浅層埋設に対応した単口消火栓です。(全高 255mm)

塗装は内外面粉体塗装を標準仕様とし、弁棒の径も従来品より 2mm 太くし、ダストシールを採用する等、耐久性が大幅に向上しております。

副弁を付けられる場合は副弁セット

S355型、S405型をご指定ください。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	0.75MPa	地下式消火栓浅埋対応 S255型	S255型	255mm	単口	84,700	20Kg

S355 型 単口 レバー式副弁セット 内外面粉体塗装 (100H 副弁付)

※ 消火弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	0.75MPa	地下式消火栓浅埋対応S255 +副弁100Hセット	S355型	355mm	単口	166,200	34kg
75×2 1/2	0.75MPa	地下式消火栓浅埋対応S255 +副弁100Hセット 自動排水弁付	S355-D型	355mm	単口	177,200	34kg



S355 型

S405 型 単口 レバー式副弁セット 内外面粉体塗装 (150H 副弁付)

※ 消火弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	0.75MPa	地下式消火栓浅埋対応S255 +副弁150Hセット	S405型	405mm	単口	171,700	36kg
75×2 1/2	0.75MPa	地下式消火栓浅埋対応S255 +副弁150Hセット 自動排水弁付	S405-D型	405mm	単口	182,700	36kg



S405 型

※浅埋対応型消火栓オプション

ステンレス製口金フタ、チェーン (標準タイプは樹脂製です。)

キャップ式補修弁セット

製品標準価格表

ロックサスペン

LSP 型フランジ結合補強具付 (水協合格品) (フランジ RF・GF 兼用タイプ)

水道用地下式消火栓 浅埋対応型 (単口)

S255 型 単口 内外面粉体塗装 (JWWA B 103 準拠品)



S255 型

独自開発の「LSP 型フランジ結合補強具(水協合格品)」は消火栓、補修弁等の縦管フランジ部を補強する製品です。

地下式単口消火栓 B103 準拠品 (LSP 型フランジ結合補強具 RF・GF 兼用タイプ(水協合格品) 1セット付)

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	0.75MPa	地下式消火栓浅埋対応 S255 型 LSP 付	S255 LS 型	255mm	単口	86,700	20Kg

S355 型 単口 レバー式副弁セット 内外面粉体塗装 (φ75×100H 副弁付)

(LSP 型フランジ結合補強具(水協合格品) 2セット付)

※ 消火弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	0.75MPa	地下式消火栓浅埋対応 S255 +副弁100Hセット LSP 付	S355-LS 型	355mm	単口	170,200	34Kg
75×2 1/2	0.75MPa	地下式消火栓浅埋対応 S255 +副弁100Hセット 自動排水弁付 LSP 付	S355-DLS 型	355mm	単口	181,200	34kg

GF 型は 7,000 円アップになります

S405 型 単口 レバー式副弁セット 内外面粉体塗装 (φ75×150H 副弁付)

(LSP 型フランジ結合補強具(水協合格品) 2セット付)

※ 消火弁部と補修弁部の接合部は標準の RF パッキンを使用しています。LSP パッキンではありません。

呼び径×口金インチ	呼び圧力	品名	型番	高さ(全閉時)	形式	標準価格	参考重量
75×2 1/2	0.75MPa	地下式消火栓浅埋対応 S255 +副弁150Hセット LSP 付	S405-LS 型	405mm	単口	175,700	36Kg
75×2 1/2	0.75MPa	地下式消火栓浅埋対応 S255 +副弁150Hセット 自動排水弁付 LSP 付	S405-DLS 型	405mm	単口	186,700	36kg

GF 型は 7,000 円アップになります

※浅埋対応型消火栓オプション

ステンレス製口金フタ、チェーン (標準タイプは樹脂製です。)

キャップ式補修弁セット