



注記

本仕様は、土被り600mm仕様です。  
 本仕様には、※17 分水栓は含まれていません。  
 本仕様は、排気のみで吸気はしません。

30	チェーンセット	SUS304	1	
29	バックアップリング	チタロイ	1	
28	カバー	SUS304	1	
26	オリツグ	NBR	1	
25	蝶ネジ	SUS304	1	
20	ソケット	C3771B	1	
18	止めねじ	SUS304	1	
17	分水栓 φ25		1	ユニットには含まれません
16	パッキン	NBR	1	
15	ソケット	C3771B	1	φ32 (1 1/4)
12	ボールコック	CAC406	1	φ25用
10	パッキン	NBR	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	オリツグ	NBR	1	
6	キャップ	CAC406	1	
5	空気孔弁座押え	C3771B	1	
4	空気孔弁座	NBR	1	
3	空気孔弁座ケース	ポリプロピレン	1	
2	フロート弁体	ポリプロピレン	1	
1	案内	SUS304	1	

※

承認	検図	設計	製図	尺度	図名	材質	個数	適用
			清水 勝也	1/3	サトル分水栓用 排気弁 サイズ 25 分水栓φ25コック対応 ユニット 600仕様			
製図年月日				2011年 1月 17日				
製番				C200S25/600		型番		
品番				00000		ホルダー番号		
協和工業株式会社				EVC08-025-000-20				