

開閉方向 左廻り開き  
 塗装仕様 内外面：エポキシ樹脂粉末塗装 JWWA  
 G112 4-19秒通

商号	部品名称	材質	個数
11-2	差し器具	SUS304	1
11-1	押し棒	CAC406	1

34	フタチェーン	樹脂	1	1
33	フタ	樹脂	1	1
26	押スフランジ	FCD450-10	1	1
25	六角ボルト・螺母	SUS304	2	2
24	六角穴付止メネジ	SUS304	1	1
23	キャップ	FCD450-10	1	1
22	平緩蓋	SUS304	2	2
21	六角穴付止メ輪	SUS304	1	1
20	六角ボルト	SUS304	2	2
19	六角穴付止メネジ	SQM475	2	2
18	シールワッシャー	SUS304	2	2
17	六角緩ナット	SUS304	2	2
16	Oリング	NER	1	1
15	Oリング	NER	1	1
14	Oリング	NER	1	1
13	ウォームホイール	G6782	1	1
12	ウォーム	SUS403	1	1
11	口金	CAC406・SUS304	1	1
10	本体	FCD450-10	1	1
9	Oリング	NER	1	1
8	Oリング	NER	2	2
7	六角穴付ボルト	SUS304	3	3
6	六角穴付ボルト	SUS304	1	1
5	弁蓋	NER47加	2	2
4	弁軸	G377IB	1	1
3	弁軸	CAC406	1	1
2	フランジ	FCD450-10	1	1
1	弁蓋	FCD450-10	1	1

部	品	名	材	個	選
本	機	設	製	尺	
			浦	1/3	水連用00000口消火栓
			勝		00000
					φ100000000式
					J0000005
					000000000000000
					000-0000000000000
					000000000000000
					000000000000000
					000000000000000