



注記

本仕様は、土被り600mm仕様です。
 本仕様には、※17 分水栓は含まれていません。
 本仕様は、排気のみで吸気はしません。

※

30	チェーンセット	SUS304	1	
29	バックアップワッシャー	チタロソ	1	
28	カバー	SUS304	1	
26	オリソダ	NBR	1	
25	蝶ネジ	SUS304	1	
20	ソケット	C3771B	1	
18	止メネジ	SUS304	2	
17	分水栓 φ25		1	ユニットには含まれません
16	パッキン	NBR	1	
15	ソケット	C3771B	1	
12	ボールコック	CAC406	1	φ25用
10	パッキン	NBR	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	オリソダ	NBR	1	
6	キャップ	CAC406	1	
5	空気孔弁座押え	C3771B	1	
4	空気孔弁座	NBR	1	
3	空気孔弁座ケース	ポリプロピレン	1	
2	フロート弁体	ポリプロピレン	1	
1	案内	SUS304	1	

承認	検図	設計	製図	尺度	図名	サドル分水栓用 排気弁
			清水 勝也	1/3	分水栓φ50コック対応 ユニット 600仕様	
製図年月日				2011年 1月 19日		

製品番号		型番	メーカー番号
C200S50/600			000000
協和工業株式会社			
EVC09-025-000-10			