



吸気防止状態
止水状態

ソケット部
8角：面幅50(締結用工具使用個所)
ネジサイズ：G 1 1/4

ボールコック/分水栓は含まれません

注 記

本仕様には、分水栓は含まれていません。
本仕様は、排気のみで吸気はしません。

31	カバー	SUS304	1式	
30	断熱材	特殊発泡剤	1式	
29	チェーン	SUS304	1式	
28	バックアップリング	テフロン	1	
27	カバー	ポリエチレン	1	
26	リング	NBR	1	
25	チェック弁	SUS304	1	
20	座金	C3771B	1	
19	皿バネ	SUS304	6	
18	C型止め輪	SUS304	1	
10	パッキン	NBR	1	
9	ソケット	C3771B	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	リング	NBR	1	
6	キャップ	C3771B	1	
5	空気孔弁座押え	C3771B	1	
4	空気孔弁座	NBR	1	
3	空気孔弁座ケース	ポリプロピレン	1	
2	フロート弁体	ポリプロピレン	1	
1	案内	SUS304	1	
符号	部品名称	材質	個数	適用

承認	検図	設計	製図	尺度	図名	サドル分水栓用 排気弁 φ25 7.5k 凍結破損防止/防寒カバー付 残圧抜き/作動チェック弁付		
			清水勝也	1/2				
製図年月日 2009年 4月 15日						製番	図番	フォルダー番号
C250型							000-0000	00000
協和工業株式会社						品番	EVC19-025-000-00	