

水道用地下式消火栓 排気弁付 浅埋S255Air町野LL型 製作仕様書

客先	殿		作成 2020年1月7日	
	品名	呼び径	図面番号	
	NI形水道用地下式消火栓 浅埋対応型 排気弁付 町野LL型(単口)φ75 せのびくん S255Air型	75mm	WSHL02-075-000-00	
主要規格	フランジ規格	JWWA B 103-2000準拠	付属品	
	操作方法	キャップ式		
	開閉方向	左回り開き		
	回転数	全開⇄全閉 4回転 ⁺¹		
主要部材料	弁箱	FCD450-10	備考	φ75単口消火栓 キャップ高さ50mm 消火栓の高さは全閉時255mm リムハンドル(L型可動7-4) 収納時高さ約300mm 口金ふた・チェーンは合成樹脂、色：赤色 簡易空気弁(排気弁)付 内外面粉体塗装
	キャップ	FCD450-10		
	弁体弁座	C3771B/EPDM(ゴムライニング)		
	メネジコマ	CAC406		
	口金	SUS304/CAC406/FCD450-10		
	リムハンドル	FCD450-10		
	リムハンドル	SUS304		
	弁棒	C3771B		
	案内	SUS304		
	フロート弁体	ポリプロピレン		
空気孔弁座	EPDM			
流 体	種類	上水道		
	使用圧力	0.75MPa		
	最高許容圧力	1.3MPa		
	全開時の最大差圧	0.75MPa		
	温度	常温		
検 査	検査	日本水道協会 社内		
	弁箱耐圧	1.75MPa		
	弁座漏れ	1.3MPa		
	作動	有り		
	寸法及び外観	有り		
塗 装	内面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上	承認	点検
	外面	水道用エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112 0.3mm以上		
			清水	
				清水 勝也
据 付	据付場所	ピット内	KIC	協和工業株式会社
	据付方向	立置		